



VHF MARINE TRANSCEIVER with DSC


# IC-M93D EURO

## World's Slimmest Buoyant DSC Radio



### Duży czytelny ekran 2.3"

Duży czytelny ekran o przekątnej 2.3" zapewni widoczność nawet w pełnym słońcu. Wielkość ekranu sprawia, że wszystkie wyświetlane dane są bardzo czytelne.



Widok menu



Ekran z pozycją



Ekran nawigacyjny

### Radiotelefon z DSC unoszący się na wodzie



Dzięki zastosowaniu innych klawiszy, wtapiających się do obudowy, radiotelefon IC-M93D jest najcieńszym urządzeniem tego typu oferowanym na rynku.

### Intuicyjny interfejs użytkownika



Operowanie urządzeniem oraz dostęp do funkcji jest bardzo łatwy, dzięki zastosowaniu czterech klawiszy kierunkowych.

### DSC kl. D z odbiorem kan.70



Wbudowany odbiornik DSC w sposób ciągły monitoruje kanał 70. Wywoływania w niebezpieczeństwie są wykonywane za pomocą przycisku DISTRESS



Przycisk DISTRESS

### Funkcja Float'n Flash oraz MOB



Radiotelefon unosi się na wodzie i świeci. Wybranie klawisza DISTRESS, gdy urządzenie znajduje się w wodzie, uruchomi nadawanie sygnału w niebezpieczeństwie MOB.



**ODBIORNIK  
GNSS**



**AKTYWNA  
RED. SZUMÓW**

**Zintegrowany odbiornik GNSS**

Wbudowany odbiornik GNSS, zapewnia dane o pozycji, prędkość oraz namiar. Korzystając z systemów GPS, GLONASS QZSS oraz SBAS.

**Aktywna redukcja szumów**

Funkcja cyfrowo usuwa szumy zarówno z dźwięków nadawanych jak i odbieranych. Zapewniając czystą jakość komunikacji w głośnym środowisku morskim.

**W komplecie z szybką ładowarką, BC-220**

Ładowarka BC-220, łąduje baterię BP-285 w 2.5 godziny.

**Inne cechy:**

- Wodoszczelność IPX7.
- Funkcja prowadzenia nawigacji z aktualnej pozycji do punktu drogi.
- Funkcja AquaQuake™.
- Funkcja Podwójnego/ potrójnego nastuchu.
- 4 stopniowy wskaźnik poziomu naładowania baterii .
- Funkcja ulubionych kanałów.
- Opcjonalny wodoodporny mikrofon HM-165,

Ogólne	
Zakres częstotliwości TX	156.000-161.450MHz
RX	156.000-163.425MHz
CH70	156.525MHz
Typ emisji	16K0G3E
Zasilanie	7.2V DC
Pobór mocy TX	1.5A
RX	450mA/250mA
Temperatura pracy	-15st. C +55st. C
Impedancja anteny	50 Oh.
Wymiary	57x144.6x 38.5mm
Waga	300g
Nadajnik	
Moc wyjściowa	5W/1W
Odchylenia od częstotliwości	+/-5kHz
Stabilność częstotliwości	+/-1.5kHz
Emisje niepożądane	0.25µW
Nadajnik	
Czułość	-6dBµ
Czułość przy funkcji squelch	-6dBµ
Czułość sąsiednich kanałów	70dB
Intermodulacja	68dB

**Zestaw zawiera:**

- Zasilacz BC-123SE
- Ładowarka BC-220
- Bateria BP-285
- Klips do paska MB-133
- Antena FA-SC59V

Dystrybucja w Polsce:

**Escort**

Escort Sp. z o.o.  
ul. Gen. D. Chłapowskiego 8  
71-103 Szczecin tel. 914310400,  
e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl

Przedstawiciel: